



Heizkörper Modell FORTE Vertikal FOR		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Technische Daten</th> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Abstand Wand bis Mitte Gewinde:</td> <td style="text-align: right;">47 mm</td> </tr> <tr> <td>Abstand Wand bis Vorderkante:</td> <td style="text-align: right;">86 mm</td> </tr> <tr> <td>Bautiefe:</td> <td style="text-align: right;">77 mm</td> </tr> <tr> <td>Nabenabstand:</td> <td style="text-align: right;">50 mm Mittenanschluss</td> </tr> <tr> <td>Horizontale Sammelrohre:</td> <td style="text-align: right;">Ø 30</td> </tr> <tr> <td>Vertikalrohre:</td> <td style="text-align: right;">50 x 25 mm</td> </tr> </table>	Technische Daten		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	47 mm	Abstand Wand bis Vorderkante:	86 mm	Bautiefe:	77 mm	Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss	Horizontale Sammelrohre:	Ø 30	Vertikalrohre:	50 x 25 mm
Technische Daten																
Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	47 mm															
Abstand Wand bis Vorderkante:	86 mm															
Bautiefe:	77 mm															
Nabenabstand:	50 mm Mittenanschluss															
Horizontale Sammelrohre:	Ø 30															
Vertikalrohre:	50 x 25 mm															

Anzahl der Glieder		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Breite (mm)		236	294	352	410	468	526	584	642	700	758	816	874	932	990
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C														
600	45														
700	52														
800	58														
900	65														
1000	72														
1100	78														
1200	85														
1300	91														
1400	98														
1500	104														
1600	111														
1700	117														
1800	124														
1900	130														
2000	137														

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52
Die Bestell - Nummer wird bestimmt durch die Höhe (cm) und die Länge (mm)

Mittenanschluss MA 	Sonderanschluss SUL/SUR 	auch ohne Mittenanschluss möglich (bitte anfragen)
NA = 50 mm	Beispiel SUL (SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	
Bestellbeispiel: FOR 1800 / 236 - MA	Bestellbeispiel: FOR 1800 / 236 - SUL	

Farben: Alle gängigen RAL-Farben
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben