

Heizkörper Modell Panio Plus PANP		Technische Daten	
		Abstand Wand bis Mitte Gewinde:	51 mm
		Abstand Wand bis Vorderkante:	73 mm
		Bautiefe:	63 mm
		Nabenabstand:	= Baubreite B + Abstand der eingesetzten Ventile und Verschraubungen alternativ : Höhe - 50 mm
		Horizontale Sammelrohre:	Ø 30 mm
		Vertikalrohre:	70 x 8 mm

Lagerware in den Größen	Standardhöhe (mm)	Standardbreite (mm)	Best. Nr.	Leistung (Watt) 75/65/20°C
	1800	445	PANP1800445MA	816
	1800	595	PANP1800595MA	1088

 = Lagerware auch in anthrazit

Breite (mm) ▶	295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645	
Anzahl Glieder ▶	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Höhe (mm)	Watt pro Glied 75/65/20°C																			
400	36																			
500	43																			
600	50																			
700	57																			
800	64																			
900	71																			
1000	79																			
1100	87																			
1200	93																			
1300	101																			
1400	108																			
1500	114																			
1600	121																			
1700	128																			
1800	136																			
1900	144																			
2000	152																			

Im Mischbetrieb mit MA nicht möglich! (Zirkulation)

 = rein elektrische Lösungen auf Anfrage möglich





Zwischengrößen auf Anfrage möglich !!!

Leistungsberechnung: Anzahl der Glieder x Watt / pro Glied = Leistung bei 75/65/20°C

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 70/55/20: Faktor 0,81 2) für 55/45/20: Faktor 0,52

Die **Bestell - Nummer** wird bestimmt durch die Höhe (mm) und die Breite (mm)

Beispiel: Ein Heizkörper Typ Panio Plus mit H = 1800 mm und B = 595 mm hat die Best.-Nr.: **PANP 1800 / 595**

Mittenanschluss MA	Sonderanschluss SUL/SUR	Sonderanschluss SL	Sonderanschluss SR
	 Beispiel SUL		
NA = 50 mm	(SU links oder rechts angeben) NA = min. 50 mm; x = min. 25 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm	NA = 50 mm; x = 0 mm (=Sammelrohr) oder min. 35 mm
Bestellbeispiel: PANP 1800 / 595 - MA	Bestellbeispiel: PANP 1800 / 595 - SUL	Bestellbeispiel: PANP 1800 / 595 - SL	Bestellbeispiel: PANP 1800 / 595 - SR

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	