


Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlage Wand-WC



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Benutzererkennung
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Tiefspül-WC
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich

- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschkdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Nein

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	VE1	VE2
146.220.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	1 St.	8 St.
146.220.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	1 St.	8 St.
146.220.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	1 St.	8 St.

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.